



## Sto-Turbofix Mini

Ιδανικό για μικρές επιφάνειες

Η Sto μετέφερε την επαναστατική λογική του Sto-Turbofix και στις μικρές επιφάνειες, δημιουργώντας τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών.

- Το Sto-Turbofix Mini είναι ιδανικό για την συγκόλληση μονωτικών πλακών σε μικρές επιφάνειες, γεμίσματα κενών, σε λαμπάδες ή για επισκευές σε υπάρχοντα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Το Sto-Turbofix Mini είναι σε φιάλη αφρού που το περιεχόμενό της αρκεί για 6 με 8 m<sup>2</sup>
- Η εφαρμογή του βασίζεται στην ήδη γνωστή και δοκιμασμένη εμπειρία συγκόλλησης με το Sto-Turbofix
- Η ευκολία, η ταχύτητα και η σιγουριά στην συγκόλληση το κάνουν απαραίτητο σε κάθε εργοτάξιο

# Sto-Turbofix Mini:

## Πιο εύκολα δεν γίνεται!



### Γιατί να υπάρχουν δυσκολίες όταν κάτι μπορεί να γίνει εύκολα;

Με την καινοτομία του Sto-Turbofix βάζετε το σύστημα StoTherm Classic στον τοίχο αμέσως!

### Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Συμπαγές, μικρό μέγεθος, όσο μια φιάλη αφρού
- Ιδανικό για μικρές επιφάνειες, λαμπάδες και επισκευές
- Δεν απαιτείται χρόνος προετοιμασίας: Βιδώστε το Sto-Turbofix Mini στο πιστόλι αφρού και ξεκινήστε
- Άριστη πρόσφυση μετά από μόλις 2 ώρες σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
- Πολύ εύκολη εφαρμογή
- Οι θερμομονωτικές πλάκες μπορούν να σοβαντιστούν μετά από 2 ώρες
- Άριστη πρόσφυση ακόμα και την χειμερινή περίοδο, με υψηλή υγρασία ή / και χαμηλή θερμοκρασία



**1**  
Βιδώστε τη φιάλη



**2**  
Ανακινήστε το Sto-Turbofix Mini



**3**  
Εφαρμόστε την κόλλα



**4**  
Τοποθετήστε τις μονωτικές πλάκες – έτοιμο!

Συνεπώς:

Με το Sto-Turbofix Mini μπορείτε μετά από 2 ώρες να συνεχίσετε να δουλεύετε.

Και κουβαλάτε μόνο το 1/30 του βάρους που θα μεταφέρατε με συμβατικά υλικά συγκόλλησης.

Κατά την εφαρμογή του Sto-Turbofix Mini είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται πλάκες με πατούρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα μια πλήρως επίπεδη επιφάνεια.

| Σε σύγκριση:         | Sto-Turbofix                | Sto-Turbofix Mini           | Συμβατικές κόλλες            |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Κατανάλωση           | 100-200 g/m <sup>2</sup>    | 100-200 g/m <sup>2</sup>    | Περίπου 4 kg/m <sup>2</sup>  |
| Απόδοση              | 52 - 104 m <sup>2</sup>     | 6 - 8 m <sup>2</sup>        | 6 m <sup>2</sup> /συσκευασία |
| Βάρος                | Περίπου 150g/m <sup>2</sup> | Περίπου 150g/m <sup>2</sup> | Περίπου 4 kg/m <sup>2</sup>  |
| Συγκόλληση-Επικάλυψη | Μετά από 2 ώρες             | Μετά από 2 ώρες             | Μετά από περίπου 24 ώρες     |

StoHellas

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto  
Τμήμα της Drapa chemie

Τηλ : 210 5570191, Fax : 210 5593945

Email : stoinfo@drapa.gr

www.stohellas.gr

EN ISO 9001:2008, Cert.Nr. 123045

Το StoTurbofix είναι ειδική κόλλα για θερμομονωτικές πλάκες, που πληροί όλες τις προδιαγραφές για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε θέματα πρόσφυσης, πυρασφάλειας και αντοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την εφαρμογή του ζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια και τις εγκρίσεις του υλικού.