

# Sto Pox WL 100

# Sto Pox WL 200

Υψηλών αντοχών υδατοδιαλυτές εποξειδικές βαφές δαπέδων 2 συστατικών

Δάπεδα



Βαφές



Σχεδιασμένα για υψηλές αντοχές με χαμηλή κατανάλωση, τα StoPox WL 100 και 200 προσφέρουν υψηλή προστασία σε δάπεδα σκυροδέματος και τοίχους. Είναι επίσης πιστοποιήμενα για χρήση σε χώρους τροφίμων και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα StoPox WL 100 και WL 200 προσφέρουν στις επιφάνειες που εφαρμόζονται την απαιτούμενη προστασία υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με την αντοχή στο χρόνο. Οι 2 κορυφαίες εποξειδικές βαφές, εφαρμόζονται με επιτυχία στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια επιδεικνύοντας την προτεραιότητά της Sto για την παροχή πάντα αξιόπιστων λύσεων που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις!

# StoPox WL 100

## Υψηλής αντοχής γυαλιστερή βαφή δαπέδων

Το StoPox WL 100 είναι σφραγιστική βαφή δαπέδου για εσωτερικούς χώρους που καλύπτει την συντριπτική πλειοψηφία των επιδαπέδιων εφαρμογών. Ιδανικό για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και εστίαση, αλλά και για εργαστήρια και αποθήκες υλικών τεχνολογίας, cleanrooms κλπ.

Είναι υδατοδιαλυτό, δεν περιέχει διαλύτες και πλαστικοποιητές και φέρει πιστοποίηση ελέγχου TUV, που επιβεβαιώνει «την οικολογική διαπίστευση» όλων των προϊόντων Sto με βάση το νερό. Είναι απλό και οικονομικό στην εφαρμογή του αφού δεν χρειάζονται ξεχωριστά εργαλεία και ξεπλένεται από αυτά με νερό.

### Πλεονεκτήματα

- Υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή
- Υψηλή χημική και μηχανική αντοχή
- Χαμηλές εκπομπές VOC
- Πιστοποίηση TUV
- Ιδανικό για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Περιορισμένης αναφλεξιμότητας
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Γυαλιστερή επιφάνεια



## StoPox WL 100 με μια ματιά

<b>Περιοχές εφαρμογής</b>	Δάπεδα, τοίχους και οροφές εσωτερικών χώρων και εκτεθειμένων στις καιρικές συνθήκες, όπως χώροι νοσοκομείων, βρεφονηπιακοί σταθμοί και εστίαση, αλλά και εργαστήρια, βιομηχανίες ή αποθήκες υλικών τεχνολογίας, εμπορικής χρήσης και κοινόχρηστοι χώροι, εκθέσεις αυτοκινήτων, parking κλπ	<b>Εφαρμογή</b>	με νάιλον ρολό ή πιστόλι airless (θερμοκρασία από +10 °C (και υγρασία έως 75%) έως +30 °C και (υγρασία έως 85%))
<b>Ιδιότητες</b>	Γυαλιστερή εμφάνιση, άοσμο, πολύ καλή διαπνοή, άριστη πρόσφυση, χαμηλές εκπομπές VOC, εύκολο καθαίρισμα από τα εργαλεία	<b>Μίξη</b>	Συστατικό A : Συστατικό B = 100.0 : 20.0 (αναλογία βάρους) σε θερμοκρασία τουλάχιστον +15 °C
<b>Υπόστρωμα</b>	Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή υποστρώματα	<b>Απόδοση</b>	30 – 50 ml/m <sup>2</sup> (το ένα χέρι)
<b>Απόχρωση</b>	Επιλεγμένες αποχρώσεις RAL και StoColor System	<b>Αραιώση</b>	Μέχρι και 20% με νερό (αναλόγως τη χρήση, το υπόστρωμα και τις συνθήκες)
		<b>Χρόνος επαναβαφής</b>	+10 °C = 24h, +20 °C = 16h, +30 °C = 12h
		<b>Συσκευασία</b>	Σετ των 12Kg ή των 30Kg

# StoPox WL 200

## Εποξειδική βαφή δαπέδων υψηλών αντοχών

Υδατοδιαλυτή έγχρωμη βαφή δύο συστατικών με υψηλές αντοχές σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Έχει χαμηλές εκπομπές VOC και δημιουργεί ελαφρά αντλιοσθηρή επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες, αλλά και χώρους εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες.

Ιδανικό για τσιμεντοειδή υποστρώματα εξαιτίας της υψηλής του πρόσφυσης, η επικάλυψη StoPox WL 200 δημιουργεί υδρατμοπερατές επιφάνειες ενώ ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργεί σαν στεγανοποιητικό επίστρωμα σε βιομηχανικές επιφάνειες δαπέδων.

### Πλεονεκτήματα

- Υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή
- Χαμηλές εκπομπές VOC
- Υψηλή χημική και μηχανική αντοχή
- Χαμηλή κατανάλωση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Σατινε επιφάνεια με ελαφρά αντλιοσθητικές ιδιότητες
- Εύκολο στη συντήρηση



## StoPox WL 200 με μια ματιά

<b>Περιοχές εφαρμογής</b>	Δάπεδα εσωτερικών χώρων και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, όπως χώροι εμπορικής χρήσης και κοινόχρηστοι χώροι, εκθέσεις αυτοκινήτων, parking κλπ	<b>Εφαρμογή</b>	με νάιλον ρολό ή πιστόλι airless (θερμοκρασία από +10 °C έως +30 °C και υγρασία έως 85%)
<b>Ιδιότητες</b>	Πολύ καλή διαπνοή, άριστη πρόσφυση, ελαφρά αντλιοσθητική επιφάνεια, χαμηλές εκπομπές VOC	<b>Μίξη</b>	Συστατικό A : Συστατικό B = 100.0 : 20.0 (αναλογία βάρους) σε θερμοκρασία τουλάχιστον +15 °C
<b>Υπόστρωμα</b>	Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή υποστρώματα	<b>Απόδοση</b>	30 – 50 ml/m <sup>2</sup> (το ένα χέρι)
<b>Απόχρωση</b>	Επιλεγμένες αποχρώσεις RAL και StoColor System	<b>Αραίωση</b>	Μέχρι και 20% με νερό (αναλόγως τη χρήση, το υπόστρωμα και τις συνθήκες)
		<b>Χρόνος επαναβαφής</b>	+10 °C = 24h, +20 °C = 16h, +30 °C = 12h
		<b>Συσκευασία</b>	Σετ των 12Kg ή των 30Kg

Για αναλυτικές πληροφορίες προετοιμασίας επιφανειών, ανάμιξης και εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο των υλικών.

**StoHellas**  
**Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto**  
**Τμήμα της Drapa chemie**  
Λ. Μεγαρίδος & Χίου  
Θέση Μαύρη Γιώρα  
Ασπρόπυργος Αττικής  
19300  
Τηλ.: 210 5570191  
Fax: 210 5593945  
stoinfo@drapa.gr  
www.stohellas.gr