

StoColor Sil StoColor Sil Premium StoColor Sil In

Ολοκληρωμένη σειρά βαφών υδρούαλου,
κορυφαίας ποιότητας

Προσόψεις



Εσωτερικοί
Χώροι



Βαφές



Ανακαλύψτε τις μοναδικές ιδιότητες των υλικών υδρούαλου σε μία ολοκληρωμένη σειρά χρωμάτων για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Η τεχνολογία βαφών διασποράς υδρούαλου αναπτύχθηκε από την **Sto** την δεκαετία του 1970. Τα χρώματα της σειράς **StoColor Sil** εξαιτίας των φυσικών ιδιοτήτων που τους προσδίδει η ρητίνη υδρούαλου δημιουργούν έναν μοναδικό συνδυασμό ιδιοτήτων προσφέροντας υψηλή διαπνοή σε συνδυασμό με καλή αδιαβροχοποίηση και ιδιαίτερα φυσική ματ εμφάνιση. Τα χρώματα StoColor Sil σέβονται και το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αφού δεν περιέχουν διαλύτες και πτητικές οργανικές ενώσεις και κατασκευάζονται από πυριτική άμμο, ένα από τα φυσικά υλικά που βρίσκονται σε αφθονία στον πλανήτη μας.

Όλα τα προϊόντα StoColor Sil επιτυγχάνουν εξαιρετική καλυπτικότητα και εξασφαλίζουν τη διαπνοή που χρειάζονται τα κτίρια εξωτερικά και εσωτερικά.



StoColor Sil

Υψηλών αντοχών χρώμα υδρυάλου για προσόψεις

Χρώμα υδρυάλου για προσόψεις με κορυφαία αντοχή στις καιρικές συνθήκες και άριστη υδρατμοδιαπερατότητα. Φιλικό προς το περιβάλλον, δημιουργεί στις επιφάνειες που εφαρμόζεται μία γήινη ματ υφή. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι κατάλληλο για την δημιουργία ξεχωριστών προσόψεων, που συνδυάζουν τη φυσική εμφάνιση με την άριστη προστασία.

Έχει άριστη πρόσφυση σε ανόργανα υποστρώματα. Παρέχει άριστη διαπνοή και παρουσιάζει ασύγκριτη αντοχή στην άλγη και τους μύκητες. Φέρει την κορυφαία πιστοποίηση Blue Angel.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική διαπνοή και καλή υδρατμοδιαπερατότητα
- Υψηλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Άριστη πρόσφυση σε ανόργανα υποστρώματα
- Μη αναφλέξιμο
- Γήινο ματ φινίρισμα



StoColor Sil με μια ματιά

Περιοχές εφαρμογής	Εξωτερική χρήση, ιδανικό για κτίρια που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία και ανέμους	Εφαρμογή	(από +5 °C έως +30 °C)
Ιδιότητες	Γήινη ματ υφή, υψηλή καλυπτικότητα, δεν δημιουργεί βιοκτόνο φιλμ, πολύ υψηλή διαπερατότητα CO ₂ και υδρατμών	Απόδοση	0.15 - 0.20 l/m ² (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Υπόστρωμα	Υποστρώματα ανόργανα ή βάσεως υδρυάλου	Αραίωση	Με νερό μέχρι 10% - ανάλογα το υπόστρωμα
Απόχρωση	Λευκό και χρωματιστό σε συγκεκριμένες αποχρώσεις του StoColor System	Χρόνος επαναβαφής	~ 8 ώρες (+20 °C και 65 % υγρασία σε επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
		Συσκευασία	15 lt, 5 lt



StoColor Sil Premium

Η Premium επιλογή με βάση τον υδρύαλο

Μοναδικής αντοχής και καλυπτικότητας χρώμα υδρύαλου εσωτερικής χρήσης. Το StoColor Sil Premium φέρει πιστοποίηση TUV και Natureplus και είναι ειδικά μελετημένο για εσωτερικούς χώρους υψηλών απαιτήσεων υγιεινής όπως νοσοκομεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Είναι κλάσης 1, σε αντοχή σε τριβή και καλυπτικότητα, σύμφωνα με το πρότυπο EN13300.




Είναι φυσιολογικά αβλαβές, δεν περιέχει συντηρητικά και έχει αποτελεσματική αντιμικροβιακή δράση σύμφωνα με το πρότυπο JIS Z 2801: 2012.

Πλεονεκτήματα

- Κορυφαία αντοχή, κλάση 1 σύμφωνα με EN13300
- Ασύγκριτη καλυπτικότητα και διαπνοή
- Χωρίς συντηρητικά και βαρέα μέταλλα
- Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές
- Ιδανικό για χώρους αυστηρού υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Προστατεύει από τη μούχλα
- Αντιμικροβιακή δράση κατά JIS Z 2801 : 2012
- Εμφάνιση dead-matt σύμφωνα με το EN 13300
- Πιστοποιημένο από την TUV για μηδενικές εκπομπές VOC



StoColor Premium με μια ματιά

Περιοχές εφαρμογής	Εσωτερική χρήση, ιδανικό για χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους επεξεργασίας τροφίμων	Εφαρμογή	   (ελάχιστη θερμοκρασία 5 °C)
Ιδιότητες	Αντοχή στην τριβή και καλυπτικότητα κλάσης 1, ματ υφή, αποτελεσματική αντιμικροβιακή δράση	Απόδοση	Απόδοση 0.15 - 0.20 l/m ² (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Υπόστρωμα	Ανόργανα ή βάσεις υδρύαλου	Αραίωση	Αραίωση max 5% με νερό (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Απόχρωση	Λευκό και χρωματιστό σύμφωνα με το StoColor System	Χρόνος επαναβαφής	~ 6 ώρες (+20 °C και 65 % υγρασία σε επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
		Συσκευασία	15 lt, 5 lt



StoColor Sil In Οικολογική βαφή υδρυάλου εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας οικολογική βαφή υδρυάλου, εσωτερικής χρήσης, με άριστη διαπνοή, και μηδενικές εκπομπές βλαβερών ουσιών. Με το StoColor Sil In μπορείτε να προστατευθείτε από τη μούχλα με φυσικό τρόπο – χωρίς διαλυτικά μέσα, χωρίς συντηρητικές ουσίες και χωρίς τη χρήση μυκητοκτόνων!


Το StoColor Sil In με βάση τον υδρύαλο είναι ελεγμένο από την TÜV SÜD και διαθέτει πιστοποιητικό Natureplus®. Η εφαρμογή του προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα - κλάση 2, και κορυφαία καλυπτικότητα - κλάση 1! Λόγω της υψηλής αλκαλικότητας των προϊόντων υδρυάλου της Sto, προσφέρουμε ένα φυσικά αποτελεσματικό μέσο ενάντια στη μούχλα.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή διαπνοή τοίχων
- Ευχάριστη ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους
- Ασφαλής φυσική προστασία από τη μούχλα
- Χωρίς πλαστικοποιητές συντηρητικά και βαρέα μέταλλα
- Αξιολόγηση TÜV και Natureplus®
- Μη αναφλέξιμο
- Οικονομικό με υψηλή καλυπτικότητα



StoColor Sil In με μια ματιά

Περιοχές εφαρμογής	Εσωτερική χρήση, για δημιουργία επιφανειών με γήινη εμφάνιση, για χώρους υψηλού υγιεινού ενδιαφέροντος (σχολεία, νοσοκομεία εστιατόρια)	Εφαρμογή	 (από +5 °C έως +30 °C)
Ιδιότητες	Γήινη ματ υφή, υψηλή καλυπτικότητα, δεν δημιουργεί βιοκτόνο φιλμ, πολύ υψηλή διαπερατότητα CO ₂ και υδρατμών	Απόδοση	Απόδοση 0.15 - 0.20 l/m ² (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Υπόστρωμα	Υποστρώματα ανόργανα ή βάσει υδρυάλου	Αραίωση	Με νερό μέχρι 5% - ανάλογα το υπόστρωμα
Απόχρωση	Λευκό και χρωματιστό σύμφωνα με το StoColor System	Χρόνος επαναβαφής	~ 6 ώρες (+20 °C και 65 % υγρασία σε επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
		Συσκευασία	10 lt, 5 lt

StoHellas

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto

Τμήμα της Drapa chemie

Λ. Μεγαρίδος & Χίου

Θέση Μαύρη Γιώρα

Ασπρόπυργος Αττικής

19300

Τηλ.: 210 5570191

Fax: 210 5593945

stoinfo@drapa.gr

www.stohellas.gr